bathfan **Simple**
SMPL80 Série

Ventilateurs d'évacuation pour salle de bains

SMPL 80 L

Simple — PCM — Illumination

SMPL80 produit # – 484300
SMPL80L produit # – 484301

Avec un débit d'air de 80 PCM, ces ventilateurs d'évacuation pour salle de bains offrent des performances de haute qualité avec des options de montage au mur ou au plafond. Le produit est alimenté par un moteur à courant alternatif (CA), ce qui lui confère une grande efficacité énergétique et une fiabilité à long terme. Comprend une (1) barre de suspension pour permettre une multitude d'installations. Disponible en modèles éclairés ou non éclairés.

Caractéristiques

- 80 PCM (38 L/s) @ 0,1 po d'eau (25 Pa)
- Fonctionnement silencieux
- Conception à profil bas - idéale pour les constructions à solives de 2x4 et plus hautes
- Moteur écoénergétique lubrifié en permanence
- Grille éclairée (sur les modèles SMPL80L uniquement)
- Montage au mur ou au plafond
- Registre antirefoulement intégré à fermeture progressive
- Comprend une barre de suspension réglable pour s'adapter à une multitude d'applications
- Raccordement à la gaine inclus

Spécifications

• Débit d'air	80 PCM (38 L/s) @ 0,1 po d'eau (25 Pa)
• Sones	1.1
• Taille de la gaine	101mm (4 po)
• Tension/phase/Hz	120/1/60
• Puissance nominale	18.1W
• Ampérage	0.25A

Exigences et normes

- Homologué ETL
- Certifié ENERGY STAR[MD]
- Conforme au titre 24 de la loi californienne
- Certification HVI 2100

Caisson

Construit en acier galvanisé de calibre 26 pour une meilleure résistance à la corrosion. Raccordement à la gaine amovible de 101 mm (4 po) qui comporte un registre antirefoulement léger et intégré à fermeture progressive. Le support de montage de la barre de suspension incluse est réglable de jusqu'à 356 mm à 610 mm (14 à 24 po) pour permettre un positionnement idéal.

Moteur/soufflante

Moteur enfichable, lubrifié en permanence, certifié ENERGY STAR[MD], avec protection contre la surcharge thermique afin de garantir une plus longue durée de vie du moteur. Homologué ETL et cETL pour les enceintes de baignoire/douche lorsqu'elles sont utilisées avec un circuit de dérivation avec disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).

Grille

profil bas : construite en résine polymère robuste, connue pour sa longévité. De puissants ressorts de torsion maintiennent la garniture fermement et uniformément sur la surface du plafond. Comprend une grille éclairée par DEL blanc froid de 11 W, 4 000 K (sur les modèles SMPL80L uniquement).

Installation

Pour les installations au plafond ou au mur. Peut être installée directement sur les solives ou à l'aide de la barre de suspension simple.

Volet antirayonnement au plafond

Série bathfan Simple (SMPL) à utiliser avec le petit registre de rayonnement de plafond Fantech UL555C (modèle n° : 98599, vendu séparément) ou le registre de rayonnement de plafond Fantech UL555C (modèle n° : 484374, vendu séparément).

Garantie limitée

5 ans

fantech®
une compagnie de Systemair

Dimensions

Modèle	A		B		C		D		E		F	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
SMPL80	10-1/4	260	4	102	10-1/4	260	3-3/8	86	13-3/4	321	13	330
SMPL80L												

SMPL80, #484300



SMPL80L, #484301



Performance HVI

SMPL80 #484300		
Raccordement à la gaine de 101 mm (4 po)		
0,1 (25) po d'eau (Pa)		
Volume d'air en PCM (L/s)	Bruit (Sones)	Puissance nominale (W)
80 (38)	1.1	18.1

SMPL80L #484301		
Raccordement à la gaine de 101 mm (4 po)		
0,1 (25) po d'eau (Pa)		
Volume d'air en PCM (L/s)	Bruit (Sones)	Puissance nominale (W)
80 (38)	1.1	18.1



Personnes-ressources

Présenté par: Date:
Quantité: Modèle: No de projet:
Commentaire:
Emplacement:
Architecte:
Ingénieur: Entrepreneur:

Distribué par:

États-Unis 10048 Industrial Blvd. • Lenexa, KS 66215 • 1.800.747.1762 • www.fantech.net
Canada 50 Kanalflakt Way • Bouctouche, NB E4S 3M5 • 1.800.565.3548 • www.fantech.net

Fantech, se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement, en tout temps et sans préavis, les caractéristiques, la conception, les composantes et les spécifications de ces produits afin de conserver sa position de leader en matière de technologie.

fantech®
une compagnie de Systemair