Série LD

Silencieux pour conduits circulaires

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Isolation d'une épaisseur de 2 pouces
- Acier galvanisé



Modèle	Ø Dia.	Ø extérieur	I (Longueur)	Calibre de métal	Poids
LD 4	4	8	23 5/8	22	11
LD 5	5	9	23 5/8	22	12
LD 6	6	10 1/4	23 5/8	22	15
LD 8	8	12 1/2	23 5/8	22	18
LD 10	10	14	35 1/2	22	32
LD 12	12	17 3/4	35 1/2	22	44
LD 14	14	22 1/2	35 1/2	22	44
LD 16	16	25	35 1/2	22	125

Dimensions en pouces. Poids en livres.

		Suppression du bruit dB (fréquence moyenne Hz)									
Modèle	No. de produit	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Quantité	# ACC
LD 4	411282	4	3	11	24	36	49	34	17		
LD 5	411283	3	3	9	23	30	40	22	14		
LD 6	411284	-	3	7	20	27	31	16	11		
LD 8	411125	2	3	7	16	21	23	9	8		
LD 10	411286	3	4	8	20	26	23	9	8		
LD 12	411287	1	3	7	16	22	12	6	7		
LD 14	483558	-	3	6	13	18	10	6	7		
LD 16	411288	1	3	5	10	13	7	5	6		

Nom d'accessoires	No. de produit	Quantité	Nom d'accessoires	No. de produit	Quantité
1.			5.		
2.			6.		
3.			7.		
4.			8.		

Personnes-ressources

Présenté par: Date:
Quantité: Modèle: No de projet:
Commentaire:
Emplacement:
Architecte:
Ingénieur: Entrepreneur:

Distribué par:

Canada 50 Kanalflakt Way • Bouctouche, NB E4S 3M5 • 1.800.565.3548 • www.fantech.net

Fantech se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement, en tout temps et sans préavis, les caractéristiques, la conception, les composantes et les spécifications de ces produits afin de conserver sa position de leader en matière de technologie.

fantech®
une compagnie de Systemair